

# MDM Serisi

12 V DC Modem UPS



YÜKSEK VERİM




TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU  
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA  
UYUMLU



- ✓ Li-ion Akü
- ✓ Yüksek Güvenilirlik Sağlayan Mikroişlemci Kontrolü
- ✓ Prize Takıldığında Otomatik Başlama
- ✓ Manuel Kapama Seçeneği
- ✓ Renkli Göstergeler
- ✓ Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Şarj ve Aşırı Deşarj Koruması

- ✓ Built-in Li-ion Battery
- ✓ Microprocessor Controller Guarantees High Reliability
- ✓ Auto Start When Plugged In
- ✓ Manual Power Off Switch
- ✓ Multi-Color Indicator
- ✓ Overload, Short-Circuit, Over-Charge and Over-Discharge Protection

## Besleme Süresi Tablosu Backup Time Table (For Reference)

12V / 1A Router 150 mins / dk

12V / 1.5A Router 120 mins / dk

12V / 2A Router 90 mins / dk

Modem UPS

**Teknik Özellikler****MDM Serisi****AC GİRİŞ**

Gerilim Aralığı	90 VAC ~ 264 VAC
Frekans	50 veya 60 Hz
Yüksek Gerilim Koruması	1.5 KV (Opsiyonel K.21 Gelişmiş, 6 KV)

**DC ÇIKIŞ**

Gerilim	12 VDC $\pm$ 5%
Maksimum Güç	25W (2.1A)

**AKÜ**

Tipi	Lityum-İyon Akü
Gerilim	3.7 VDC
Kapasite	2600 mAh
Şarj Süresi	3 Saatte %90 Kapasiteye Kadar

**KORUMA**

Akü	Derin Deşarj, Aşırı Şarj ve Kısa Devre Koruması
Giriş / Çıkış	Kısa Devre ve Aşırı Yük İçin Sigorta Koruması

**GÖSTERGELER**

LED	Akü Dolu	Yeşil LED
	Akü Şarj Oluyor	Yeşil LED Yanıp Söner
	Akü Deşarj Oluyor	Yeşil LED Hızlı Yanıp Söner
	Hata	Kırmızı LED

**FİZİKSEL**

Giriş Fişi	Gövdeye Monte Edilmiş (NEMA/EU/UK)
Çıkış Kablosu	1m Uzunluğunda (DC Erkek Jack, OD 4mm, ID 1.7mm or OD 5.5mm, ID 2.5mm)
Boyutlar (DxGxY) [mm]	68x42x74
Net Ağırlık (g)	280

Necron önceden bildirilmeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

