


MDM Serisi

12 V DC Modem UPS

Kesintisiz Güç Kaynağı & Data Center Altyapı Çözümleri

Uninterruptible Power Supply & Data Center Solutions



- ✓ Dahili Lityum - İyon Akü
- ✓ Mikroişlemci Kontrollü Tasarım
- ✓ Otomatik Çalışma
- ✓ Manuel Kapatma Anahtarı
- ✓ LED Gösterge
- ✓ Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Şarj ve Derin Deşarj Koruması

Referans Yedekleme Süresi Tablosu

12V/1A Router 150 dk
12V/1.5A Router 120 dk
12V/2A Router 90 dk



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU

NECRON
OGenergy

Teknik Özellikler

MDM Serisi

AC GİRİŞ

Gerilim Aralığı	90 VAC ~ 264 VAC
Frekans	50 veya 60 Hz
Yüksek Gerilim Koruması	1.5 KV (Opsiyonel K.21 Gelişmiş, 6 KV)

DC ÇIKIŞ

Gerilim	12 VDC $\pm$ 5%
Maksimum Güç	25W (2.1A)

AKÜ

Tipi	Lityum-İyon Akü
Gerilim	3.7 VDC
Kapasite	2600 mAh
Şarj Süresi	3 Saatte %90 Kapasiteye Kadar

KORUMA

Akü	Derin Deşarj, Aşırı Şarj ve Kısa Devre Koruması
Giriş / Çıkış	Kısa Devre ve Aşırı Yük İçin Sigorta Koruması

GÖSTERGELER

LED	Akü Dolu	Yeşil LED
	Akü Şarj Oluyor	Yeşil LED Yanıp Söner
	Akü Deşarj Oluyor	Yeşil LED Hızlı Yanıp Söner
	Hata	Kırmızı LED

FİZİKSEL

Giriş Fişi	Gövdeye Monte Edilmiş (NEMA/EU/UK)
Çıkış Kablosu	1m Uzunluğunda (DC Erkek Jack, OD 4mm, ID 1.7mm or OD 5.5mm, ID 2.5mm)
Boyutlar (DxGxY) [mm]	68x42x74
Net Ağırlık (g)	280

Necron önceden bildirilmeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU

necron
Energy