



Imagine, your office can not be opened due to the power blackout. K Series shutter UPS saves the day. K Series also protects shutter from voltage ripples, brownouts and blackouts arising of mains. Moreover, K Series shutter UPS only use electricity energy when interacted with remote control.

Remotely controlled K series shutter UPS does not consume the power permanently. When operating by remote, it uses up the energy and it is not affected of blackout.

By means of energy saving, K series offers a complete solution for your store by reaching four days charging of energy.

Hayal edin, her sabah olduğu gibi mağazanızı açıyorsunuz ve ilk karşılaştığınız sahne: elektrik kesintisi. Uzaktan kontrol edilebilir K serisi kepenk UPS gününüzü kurtarır. Şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir.

K serisi şebekenizden sürekli olarak elektrik tüketmediği gibi sadece kumanda ile çalıştırıldığı zaman enerji tüketir. Olası elektrik kesintilerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Elektrik tasarrufu sayesinde 4 günü aşan besleme süresine ulaşarak sizlere kesin çözüm sağlar.



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU

Teknik Özellikler	K Series	
Kapasite	1000W	1500W
GENEL		
UPS Türü	Line Interactive	
Giriş Gerilim ve Aralığı	220VAC -30% +20%	
Standart Özellikler	Overload, Over Temperature Protections	
Çalışma Şartları	Self Adaptive To Wide Operating Conditions	
Uzaktan Kontrol Mesafesi [m]	30	
RF Çalışma Frekansı	433,92 Mhz	
Soğutma / Renk	Forced Air Cooling / White RAL9010	
GİRİŞ		
Gerilim	220VAC	
Gerilim aralığı	-30% +20%	
Frekans	50 / 60 Hz	
ÇIKIŞ		
Gerilim [AC]	220VAC	
Gerilim [Akü Modu]	220VAC	
Frekans [Akü Modu]	50 / 60 Hz	
AKÜ		
Akü Türü	12V VRLA AGM	
Adet x Kapasite [Ah]	2x7 Ah	4x12 Ah
Tekrar Şarj Periyodu	12 Hours Recover to 90% Capacity	
HABERLEŞME		
Sesli ve Görüntülü Uyarı	LED & Buzzer	
ÇEVRE KOŞULLARI		
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Bağıl Nem	20% ~ 90% Non-Condensing	
Çıkış	Terminal Block	
AVR	Yes	
BOYUT & AĞIRLIK		
Boyut (GxDxY) [mm]	242x80x320	346x120x265
Ağırlık [kg]	6.4	21
Kaldırma Kapasitesi [kg]	160 ~ 220	400

