

SP Serisi 1200-3000 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU



ENERJİ YOKKEN ÇALIŞMA

COLD START



HABERLEŞME PORTU

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

COMMUNICATION PORT



AŞIRI YÜK KORUMASI

OVERLOAD PROTECTION



SESSİZ ÇALIŞMA

SILENT OPERATION



METAL KASA

METAL CASE



Spidy is available at 1200-1500-2000-3000 VA ratings and offers entry level power protection. Its compact design which fits any place in your office, it offers necessary back up period for saving critical loads such as PC, modem, small office applications in case of power outage.

SP series UPS saves the day. Spidy protects your loads from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. With low operating costs, Spidy will help you to make your business uninterrupted.

Spidy; 1200-1500-2000-3000 VA güçlerinde hizmet sunar ve giriş seviyesinde güç koruması sağlar. Kompakt dizaynı sayesinde ev veya ofisinizde herhangi bir yere sığabilir. PC, server ve küçük ofis uygulamaları gibi önemli yükler için, enerji kesilmesi durumunda gerekli besleme süresini sağlar.

Yükünüz, şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir. Düşük kullanım maliyeti sayesinde, Spidy işinizin kesintisiz şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Teknik Özellikler	SP Serisi			
	1200VA	1500VA	2000VA	3000VA
Kapasite				
GENEL				
UPS Türü	Line Interactive			
Çıkış Güç Faktörü	0.6			
Giriş Gerilim ve Aralığı	220VAC \pm 25%			
Standart Özellikler	Aşırı Yük v Sıcaklık, I/O Kısa Devre, Akü Deşarj Sonu Koruması			
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir			
Soğutma	Soğutucu Ünitesi			
Kasa / Renk	Metal Alüminyum /Siyah RAL9005 /RAL7021			
GİRİŞ				
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC			
Gerilim Aralığı	\pm 25%			
Frekans	50 Hz \pm 10%			
ÇIKIŞ				
Gerilim [AC Mod]	220VAC			
Gerilim [Akü Mod]	220VAC			
Frekans [Akü Mod]	50 / 60 Hz \pm 1%			
Dalga Formu [AC / Akü Mod]	Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası			
AKÜ				
Akü Türü	12V VRLA AGM			
Adet x Kapasite [Ah]	2x7 Ah	2x9 Ah		4x9 Ah
Tekrar Şarj Periyodu	6-8 saat %90 kapasite			
HABERLEŞME				
Sesli ve Görüntülü Uyarı	LED & Buzzer, USB			
ÇEVRE ŞARTLARI				
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C			
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 40°C			
Bağıl Nem	20% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın			
Çıkış Soketleri	3 adet schuko priz			
USB	Var			
AVR	Var			
Akü Hata Göstergesi	Var			
Paket İçeriği	Bir Kartonda İki Adet UPS			
BOYUT & AĞIRLIK				
Boyut (GxDxY) [mm]	125x320x220		125x380x220	495x238x343
Net Ağırlık [kg]	10.5	12.6	14	21
Brüt Ağırlık [kg]	11.2	13.4	14.8	22.4