

LF Serisi 2000-3000 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA
UYUMLU



LF Series UPS designed by NECRON undertakes important missions and guarantees safer operations of lift/elevator systems against the nine most common electrical disturbances. It has been specially designed and developed for emergency rescue units of control boards in elevator systems.

LF Series also protects your loads from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. In case of unexpected power failures, elevators can continue their duties and possible threats against to the human life is overcome.

Necron tarafından tasarlanan LF Serisi UPS'ler önemli görevler üstlenir ve dokuz yaygın elektrik problemi karşısında asansör sistemleri için güvenli kullanımı garanti eder. Özellikle asansörlerin kontrol kartları üzerindeki acil kurtarma üniteleri için tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Yükünüz, şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir. Beklenmedik güç kayıplarında, asansörler kendi görevlerine devam edebilir ve insan hayatını tehdit eden tehlikeler önlenmiş olur.

Teknik Özellikler	LF Serisi	
Kapasite	2000VA	3000VA
GENEL		
UPS Türü	Line Interactive	
Güç Faktörü	0.8	
Giriş Gerilim Aralığı	220VAC \pm 26%	
Standart Özellikler	Aşırı Yük ve sıcaklık, Kısa Devre, Aşırı şarj ve deşarj	
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir	
Çıkış Soketleri	2 adet Schuko & 1 adet IEC C13	3 adet Schuko & 3 adet IEC C13
AVR	Var	
GİRİŞ		
Nominal Gerilim	220 VAC	
Gerilim Aralığı	\pm 26%	
Frekans Aralığı	50/60Hz (Otomatik); 50/60Hz \pm 10%	
ÇIKIŞ		
Nominal Gerilim / Gerilim Hassasiyeti	220/230/240VAC \pm 5%	
Frekans / Frekans Hassasiyeti	50/60Hz \pm 0.3 (Otomatik)	
THDv	\leq 5% (Lineer Yük)	
Dalga Formu	Pure Sine	
AKÜ		
Akü	12V VRLA	
Miktar x Kapasite [Ah]	3x7 Ah	4x7 Ah
Tekrar şarj periyodu	8 saat %90 kapasite	
HABERLEŞME		
Port	USB & RJ45; AS400, SNMP, Ext. Batt. (Opsiyonel)	
Sesli ve Görüntülü Uyarılar	LCD, LED, Buzzer	
ÇEVRE ŞARTLARI		
Çalışma Sıcaklığı	5°C ~ 40°C	
Depolama Sıcaklığı	5°C ~ 40°C	
Bağıl Nem	10% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın	
Gürültü Seviyesi	\leq 50 dBA (1m)	
BOYUT & AĞIRLIK		
Boyut (GxDxY) [mm]	144x411.5x215	190x467x335.5
Paket Boyutu (GxDxY) [mm]	236x492x316	320x592x462
Net Ağırlık [kg]	18.5	28.1
Brüt Ağırlık [kg]	19.8	30.2

