

# SP Serisi 1200-3000 VA

Line Interactive UPS



YÜKSEK VERİM



TEMİZ ENERJİ



DOĞA DOSTU  
TEKNOLOJİ



TÜM CİHAZLARA  
UYUMLU



*Spidy is available at 1200-1500-2000-3000 VA ratings and offers entry level power protection. Its compact design which fits any place in your office, it offers necessary back up period for saving critical loads such as PC, modem, small office applications in case of power outage.*

*SP series UPS saves the day. Spidy protects your loads from voltage ripples, brownouts and blackouts when there is mains. With low operating costs, Spidy will help you to make your business uninterrupted.*

Spidy; 1200-1500-2000-3000 VA güçlerinde hizmet sunar ve giriş seviyesinde güç koruması sağlar. Kompakt dizaynı sayesinde ev veya ofisinizde herhangi bir yere sığabilir. PC, server ve küçük ofis uygulamaları gibi önemli yükler için, enerji kesilmesi durumunda gerekli besleme süresini sağlar.

Yükünüz, şebekenin olduğu durumlarda elektrik enerjisindeki gerilim dalgalanmalarından, düşme ve yükselmelerden, kesintilerden etkilenmeyecektir. Düşük kullanım maliyeti sayesinde, Spidy işinizin kesintisiz şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Teknik Özellikler	SP Serisi			
	1200VA	1500VA	2000VA	3000VA
Kapasite				
<b>GENEL</b>				
UPS Türü	Line Interactive			
Çıkış Güç Faktörü	0.6			
Giriş Gerilim ve Aralığı	85~150VAC / 145~290VAC		85~145VAC / 175~275VAC	
Standart Özellikler	Aşırı Yük v Sıcaklık, I/O Kısa Devre, Akü Deşarj Sonu Koruması			
Çalışma Şartları	Geniş Çalışma Şartlarına Kendini Uyarlayabilir			
Soğutma	Soğutucu Ünitesi			
Kasa / Renk	Metal Alüminyum / Siyah RAL9005 / RAL7021			
<b>GİRİŞ</b>				
Gerilim	220 / 230 / 240 VAC			
Gerilim Aralığı	85~150VAC / 145~290VAC		85~145VAC / 175~275VAC	
Frekans	45~65 Hz			
<b>ÇIKIŞ</b>				
Gerilim [AC Mod]	220VAC			
Gerilim [Akü Mod]	220VAC			
Frekans [Akü Mod]	60 ± 0.5Hz or 50 ± 0.5Hz (Otomatik Algılama)			
Dalga Formu [AC / Akü Mod]	Simüle Edilmiş Sinüs Dalgası			
Geçiş Süresi	Tipik 2-6 ms, maksimum 10 ms			
<b>AKÜ</b>				
Akü Türü	12V VRLA AGM			
Adet x Kapasite [Ah]	2x7 Ah	2x9 Ah	2x9 Ah	4x9 Ah
Tekrar Şarj Periyodu	4-6 saat %90 kapasite			
<b>HABERLEŞME</b>				
Sesli ve Görüntülü Uyarı	LED & Buzzer, USB			
<b>ÇEVRE ŞARTLARI</b>				
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C			
Depolama Sıcaklığı	0°C ~ 40°C			
Bağıl Nem	20% ~ 90% Yoğunlaşmaksızın			
Schuko (Type F)	4 Adet		2 Adet	3 Adet
USB	Var			
AVR	Var			
Akü Hata Göstergesi	Var			
<b>BOYUT &amp; AĞIRLIK</b>				
Boyut (GxDxY) [mm]	146x345x162		122x345x192	145x412x210
Net Ağırlık [kg]	7	9	11	20